

Planta Baja



Planta Alta

Localización



Simbología

- TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO PARA LÍNEA DE AGUA POTABLE.
- TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO PARA DESALOJO DE AGUA PRODUCTO DE LA CONDENSACIÓN DE MINISPLIT.
- CONEXIÓN TEE DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO (PARA AGUA POTABLE O MINI SPLIT).
- CONEXIÓN CODO DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO (PARA AGUA POTABLE O MINI SPLIT).
- LLAVE DE PASO DE PVC HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO.
- B.A.M.S. BAJADA DE AGUA MINI SPLIT, DIÁMETRO INDICADO.
- SENTIDO DE ESCURRIMIENTO.
- EVAPORADOR MINISPLIT 1ton DE CAPACIDAD. (12,000 BTU's).
- CONDENSADOR MINISPLIT 1ton DE CAPACIDAD. (12,000 BTU's).
- CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO DE 10 lts/min, MARCA BOSCH, MOD. MULTIPUNTO TRONIC 3000C PRO O SIMILAR.
- SISTEMA HIDRONEUMÁTICO CON BOMBA CENTRIFUGA SILENCIOSA 0.8 HP Y TANQUE DE 50 L, MARCA AQUA PAK, MOD. PRES-PET08-50L 0.8HP 127V O SIMILAR.

Nota importante:

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEBERÁ SER PERMANENTE, PROVENGA ESTE DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOCAL O DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOCAL.

PROYECTO ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA DPTO. DE PLANEACION REVISO ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS	DOS BOCAS Coordinación General de Puertos y Marina Mercante ADMINISTACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.	APROBO: ING. HUGO FLORES SANCHEZ GERENTE DE INGENIERIA APROBO: MIGUEL ANGEL SERVIN HERNANDEZ DIRECTOR GENERAL	***PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO*** ***PARQUE INDUSTRIAL*** ***UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA*** ***MODULO HABITACIONAL TIPO 2*** ***INSTALACION HIDRAULICA*** ***ARREGLO GENERAL*** ARCHIVO: UNAPROPINSTAL.DWG · ESCALA: INDICADA · FECHA : AGOSTO/2017 · PLANO No. APIDBO–ING–PI–UNAPROP–14/17