


## Localización







## Simbología

- TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO PARA LÍNEA DE AGUA POTABLE.
- TUBERÍA DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO PARA DESALOJO DE AGUA PRODUCTO DE LA CONDENSACIÓN DE MINISPLIT.
- CONEXIÓN TEE DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO (PARA AGUA POTABLE O MINI SPLIT).
- CONEXIÓN CODO DE P.V.C. HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO (PARA AGUA POTABLE O MINI SPLIT).
- LLAVE DE PASO DE PVC HIDRÁULICO DE DIÁMETRO INDICADO.
- B.A.M.S. BAJADA DE AGUA MINI SPLIT, DIÁMETRO INDICADO.
- SENTIDO DE ESCURRIMIENTO.
- EVAPORADOR MINISPLIT 1ton DE CAPACIDAD. (12,000 BTU's).
- CONDENSADOR MINISPLIT 1ton DE CAPACIDAD. (12,000 BTU's).
- CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO DE 60 lts/min, MARCA BOSCH, MOD. TRONIC 4000T / ES 150-5 M O SIMILAR.
- EQUIPO HIDRONEUMÁTICO HYDRO-MAC (R) CON BOMBA JET 1 hp CON TANQUE VERTICAL DE 170lts, MARCA EVANS, MOD. EAJ100-170VE O SIMILAR.

## Nota importante:

PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD DEL SISTEMA HIDRONEUMÁTICO EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEBERÁ SER PERMANENTE, PROVENGA ESTE DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, TANQUE DE ALMACENAMIENTO LOCAL O DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE LOCAL.

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO<br>ARQ. ALVARO OSORIO GARCIA<br>DPTO. DE PLANEACION<br>REVISO<br>ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ<br>SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS | DOS BOCAS<br>COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE<br>ADMINISTACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V. | APROBO:<br>ING. HUGO FLORES SANCHEZ<br>GERENTE DE INGENIERIA<br>APROBO:<br>MIGUEL ANGEL SERVIN HERNANDEZ<br>DIRECTOR GENERAL | **PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO**<br>**PARQUE INDUSTRIAL**<br>**UNIDAD NAVAL DE PROTECCION PORTUARIA**<br>**MODULO DE SERVICIOS**<br>**INSTALACION HIDRAULICA**<br>**ARREGLO GENERAL** |

| ARCHIVO: | ESCALA: | FECHA : | PLANO No. |
|---|---|---|---|
| UNAPROPINSTAL.DWG | INDICADA | AGOSTO/2017 | APIDBO-ING-PI-UNAPROP-11/17 |